

REDUKTOR NAPIĘCIA RV-16

24V / 12V (13,8V) 70W



Napięcie wejściowe [VDC]:	15÷30
Napięcie wyjściowe [VDC]:	13,8
Moc [W]:	70
Maksymalny prąd wyjściowy ciągły [A]:	1,5
Zabezpieczenie przeciążeniowe [A]:	5
Zabezpieczenie uszkodzeniowe:	Bezpiecznik 5A
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zabezpieczeni nadnapięciowe wejścia zasilania [V]:	NIE
Pobór prądu bez obciążenia:	<0mA
Zakłócenia na wyjściu:	<0mV
Zakłócenia na wejściu:	<0mV
Temperatura pracy:	-25 ~ +55°C
Izolacja galwaniczna:	NIE
Sprawność:	-
Chłodzenie:	Pasywne
Wyprowadzenia:	Listwa zaciskowa
Obudowa:	Aluminium
Ochrona IP67 :	NIE
Wymiary DxSxW [mm]:	171x75x32
Waga [g]:	400
Safety:	EN 60950
Emission:	EN 55014-1
Immunity:	EN 55014-2
Kod produktu:	7016001

- obniżające napięcie 24V/12V
- możliwość łączenia równoległego



ISO 9001

